

Deska kompozytowa - SELECT

Dlaczego Kompozyt?



**Odporność na
warunki atmosferyczne**



Łatwość w montażu



Ekologiczny wybór



Karta techniczna

Deska Kompozytowa SELECT 25X140

1. Warianty Kolorów



Ciemny Brąz



Jasny Brąz



Grafit



Jasny Szary

Warianty produktu	3,5m	4m	4,5m	5,0m	5,8m
Grubość[mm]	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm
Szerokość[mm]	140mm	140mm	140mm	140mm	140mm
Waga	2.40 kg/mb	2.40 kg/mb	2.40 kg/mb	2.40 kg/mb	2.40 kg/mb

1.1 Raporty z badań i wyniki badań stanowiące podstawę klasyfikacji

Nazwa Laboratorium	Raport z Badania Nr	Metoda Badania
Laboratorium Badań Ogniwych ITD	LP02-00754/16/Z00NP	PN-EN ISO 11925-2:2010
	LP01-00754/16/Z00NP	PN-EN ISO 9239-1:2010

1.2 Wyniki badań stanowiące podstawę klasyfikacji:

Metoda badania	Parametr	Liczba badań	Wyniki	
PN-EN ISO 11925-2:2010 Ekspozycja 15s	Fs≤150mm	6	Parametr ciągły - wartość średnia(m)	Zgodność z parametrem
			(-)	T
PN-EN ISO 9239-1:2010	Krytyczny strumień (kW/m2)	3	4,6	(-)
	Wydzielanie dymu (% • min)	3	63,5	(-)